

NAJWYŻSZA PRZEJRZYSTOŚĆ

Przejrzysta roleta z poliwęglanu, przeznaczona do montażu wewnętrznego i zewnętrznego, nadaje się do zamknięcia galerii handlowych, sklepów i restauracji.

Wykonana jest z wytłaczanych profili aluminiowych połączonych płytami z poliwęglanu o grubości 2 mm. Prowadnice są z aluminium anodowanego.

Roleta ma wbudowany silnik rurowy obsługiwany przez przetącznik kluczykowy.



POLIWĘGLAN

Płyty z poliwęglanu o grubości 2 mm. Prowadnice z aluminium anodowanego.
Roleta ma wbudowany silnik rurowy obsługiwany przez przetącznik kluczykowy.

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| grubość profilu: | 2 mm |
| wymiar max.: | szer. 6000 mm, wys. 4000 mm |
| waga: | 6 kg/m ² |
| kolor: | aluminium/RAL |
| materiał: | anodowane aluminium, poliwęglan |
| certyfiakat: | CE, IMP odporność na włamania kl. 1 |
| gwarancja: | 2 lata |

Perforację można zamknąć przezrystym poliwęglanem.



Wyposażenie standardowe:

- silnik rurowy
- pancerz
- przełącznik kluczykowy
- prowadnice
- otwieranie awaryjne NHK

Wyposażenie za dopłatą:

- obudowa ochronna
- hamulec bezpieczeństwa
- zamek w dolnej listwie
- mikrowyłącznik
- kolor RAL

ZASTOSOWANIE

| FORTAXA TECHNOLOGY | montaż wewnętrzny | montaż zewnętrzny | bezpieczeństwo | przejrzystość/możliwość ekspozycji |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
| Poliwęglan | ● | ● | ● | ● |



Znakomite właściwości



Dobre właściwości



Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.

Kontakt

Fortaxa Technology sp. z o. o.
14-500 Braniewo, Młoteczno 14a
tel.: (+48) 55 307 07 02, e-mail: kontakt@fortaxa.eu